

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : pHmetro de sobremesa, M21**

Descripción : Medidor de pH y ORP de sobremesa con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -1,00 - 15,00 pH, resolución: 0,01 pH, precisión $\pm 0,01$ pH. Rango redox: ± 1999 mV, resolución ± 1 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3,5 mm) para la sonda CAT. Autocalibración en 3 puntos según USA (pH 4,01, 7,00 y 10,01) o NIST (pH 4,01, 6,86 y 9,18). Pantalla LCD retroiluminada. La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de medición. Indicación de la pendiente de calibración del electrodo que ayuda al usuario a decidir cuando reemplazar el electrodo. Incluye disoluciones tampón (pH 4,01, 7,00 y 10,01), soporte porta-electrodos, electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 °C) y sonda CAT. Garantía 2 años. Se recomienda agitador STIS-000-001



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-M21-001	pHmetro M21 con electrodo y sonda CAT	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Bench top meter, M21**

Description : Benchtop pH/ORP meter with automatic or manual temperature compensation (between 0 and 100 ° C). Range: -1.00 - 15.00 pH, resolution: 0.01 pH, accuracy ± 0.01 pH. Redox range: ± 1999 mV, accuracy ± 1 mV. Standard BNC connector for pH or redox electrodes and Phone Plug (3.5 mm) for the ATC probe. Autocalibration in 3 points according to USA (pH 4.01, 7.00 and 10.01) or NIST (pH 4.01, 6.86 and 9.18). Backlit LCD screen. Auto-Hold feature senses and locks the measurement endpoint. Automatic electrode slope display helps user decide whether to replace the sensor. Includes buffer solutions (pH 4.01, 7.00 and 10.01), electrode holder, METRIA electrode PHEL-GB1-001 (maximum service temperature 80 °C) and CAT probe. Warranty 2 years. Stirrer STIS-000-001 recommended



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHMT-M21-001	pHmeter M21, with electrode and ATC probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : pH-mètre de paillasse, M21**

Description : Mesure de pH et ORP avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 100 °C). Gamme -1,00 – 15,00 pH, résolution 0,01 pH, précision $\pm 0,01$ pH. Gamme redox ± 1999 mV, précision ± 1 mV. Connecteur BNC standard pour électrode de pH ou redox et Phone Plug (3,5 mm) pour sonde ATC. Auto-calibrage en 3 points selon USA (pH 4,01, 7,00 et 10,01) ou NIST (pH 4,01, 6,86 et 9,18). Écran LCD rétro-éclairé. Fonction de maintien automatique qui détecte et verrouille le point final de la mesure. Affichage automatique de la pente de l'électrode pour savoir si le capteur doit être remplacé. Inclut des solutions tampons (pH 4,01, 7,00 et 10,01), un porte-électrode, une électrode METRIA PHEL-GB1-001 (température maximale de travail : 80 °C) et une sonde ATC. Garantie 2 ans. Il est recommandé d'utiliser l'agitateur STIS-000-001



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PHMT-M21-001	pH-mètre M21 avec électrode et sonde ATC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : pH-metro da banco, M21**

Descrizione : Misuratore di pH e ORP da banco con compensazione automatica o manuale della temperatura (tra 0 e 100 °C). Range: -1,00 - 15,00 pH, risoluzione: 0,01 pH, precisione $\pm 0,01$ pH. Range redox: ± 1999 mV, risoluzione ± 1 mV. Connettore standard BNC per elettrodi a pH o redox e Phone Plug (3,5 mm) per la sonda ATC. Autocalibrazione in 3 punti secondo USA (pH 4,01, 7,00 e 10,01) o NIST (pH 4,01, 6,86 e 9,18). Display LCD retroilluminato. La funzione di ritenuta automatica rileva e blocca il punto finale di misurazione. Indicazione dell'inclinazione dell'elettrodo che aiuta l'utente a decidere quando sostituirlo. Include soluzioni tampone (pH 4,01, 7,00 e 10,01), porta elettrodi, elettrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura massima di esercizio 80 °C) e sonda ATC. Garanzia di 2 anni. Si consiglia agitatore STIS-000-001



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PHMT-M21-001	pH-metro M21 con elettrodo e sonda CAT	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : pH-meter tafelmodel, M21**

Beschrijving : Tafelmodel pH- en ORP-meter met automatische of handmatige temperatuurcompensatie (tussen 0 en 100 °C). Meetbereik: -1,00 - 15,00 pH, resolutie: 0,01 pH, nauwkeurigheid $\pm 0,01$ pH. Redox-meetbereik: ± 1999 mV, resolutie ± 1 mV. Standaard BNC-connector voor pH- of redox-elektroden en Phone Plug (3,5 mm) voor de CAT-temperatuursensor. Automatische driepuntskalibratie volgens USA (pH 4,01, 7,00 en 10,01) of NIST (pH 4,01, 6,86 en 9,18). LCD-display met achtergrondverlichting. De automatische retentiefunctie detecteert en blokkeert het eindpunt van de meting. Automatische weergave van de elektrodecurve die de gebruiker helpt te beslissen of de sensor moet worden vervangen. Inclusief bufferoplossingen (pH 4,01, 7,00 en 10,01), elektrodehouder, elektrode METRIA PHEL-GB1-001 (max. werktemperatuur: 80 °C) en CAT-temperatuursensor. Garantie 2 jaar. Combinatie met magneetroerder STIS-000-001 aanbevolen.



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
PHMT-M21-001	pH-meter M21 met elektrode en CAT temperatuursensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Tisch-pH-Meter, M21**

Beschreibung : ORP- und pH-Tischmessgerät mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation (zwischen 0 und 100 °C). pH-Messbereich: pH -1,00 - 15,00; Auflösung: pH 0,01; Genauigkeit: pH \pm 0,01. Redox-Messbereich: \pm 1999 mV; Auflösung: \pm 1 mV. BNC-Standardanschluss für pH- oder Redox-Elektroden und Phone Plug (3,5 mm) für CAT-Temperatursensor. Automatische Dreipunktkalibrierung gemäß USA (pH 4,01, 7,00 und 10,01) oder NIST (pH 4,01, 6,86 und 9,18). Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Die automatische Rückhaltefunktion erkennt und blockiert den Messendpunkt. Inklusive Pufferlösungen (pH 4,01, 7,00 und 10,01), Elektrodenhalter, Elektrode METRIA PHEL-GB1-001 (max. Arbeitstemperatur: 80 °C) und CAT-Temperatursensor. Garantie 2 Jahre. Kombination mit dem Magnetrührer STIS-000-001 empfohlen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PHMT-M21-001	pH-Meter, M21, mit Elektrode und CAT-Temperatursensor	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

PRODUKTFOTO